



KITTFORT®
tmely a barvy nejvyšší kvality

KITTFORT PRAHA
Hornátky 1
277 11 Neratovice

PRIMAŠTUK

PN:KT-V-50-05-04

Název výrobku

Štuková omítka, stěrková směs pro okamžité použití

Složení

Směs hydroxidu vápenatého, písku s přísadami

Odstín

bílá až šedobílá

Použití

Před nanášením je nutno vyrovnat podklady obvyklým způsobem (zacementovat spáry, odstranit nežádoucí výstupky, nečistoty a prach). U velmi savých podkladů lze štuk při ředění vodou. Také je možné štuk probarvovat tónovací barvou color line. Doporučujeme zvlhčení podkladu vodou, v případě velmi hladkých panelů a nesoudržných podkladů proveďte penetrační nátěr DISPERZÍ S 2802 A. Vyčnívající kovové prvky je nutno opatřit antikoročním nátěrem. Nanáší se ručně nebo stěrkou. Po částečném zaschnutí je nutno povrch uhladit navlhčenou stěrkou s plstěným nebo molitanovým povrchem. Následující nátěry se provádějí na vyzrálý povrch po 4-6 týdnech. Pro aplikaci doporučujeme teplotu nad +5°C.

Ředidlo

Voda

Vydatnost

1,5-2 kg/1 m²

Nanášení

ručně nebo stěrkou. Po částečném zaschnutí je nutno povrch uhladit navlhčenou stěrkou s plstěným nebo molitanovým povrchem

Bezpečnost a ochrana zdraví

KLASIFIKACE : Xi - dráždivý

První pomoc

Při výskytu symptomů zasažení látkou nebo v případě pochybností zajistit lékařskou pomoc.

Při nadýchání : přemístit postiženého na čerstvý vzduch ,nechat chodit, zabránit podchlazení.

Při požití: nevyvolávat zvracení, vypláchnout ústa a vypít asi půl litru vlažné vody. Zvrací-li postižený sám, zajistit průchodnost dýchacích cest.

Při zasažení kůže: odložit kontaminovaný oděv a kůži omýt velkým množstvím vody ošetřit reparačním krémem

Při zasažení očí: okamžitě vyplachovat čistou vodou.

Balení

2 kg, 8 kg, 15 kg, 25 kg, 30 kg, 40kg, 50kg

Záruční doba: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu.